

## Datenblatt Option



Wir drucken worauf Sie stehen!

Warenkonstruktion	Tufting Velours 1/10"
Mustergestaltung	Colaris Digitaldruck
Polmaterial nach TKG	100% Polyamid 6.6
Tufting-Träger	75% PES / 25% PA-Vlies
Rückenausrüstung	NBR-Gummirücken (1,5 mm)
Lieferform	Größe nach Anforderung

Komfortwert	EN 1307	LC 3
Flächengewicht	ISO 8543	ca. 2837 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke*	ISO 1765	ca. 6 mm
Poleinsatzgewicht		ca. 780 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke*	ISO 1766	ca. 3 mm
Pol-Rohdichte	ISO 8543	ca. 0,22 g/cm <sup>3</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 214200 /m <sup>2</sup>

Brandverhalten	Cfl-s1
waschbar bei	40°C

Lichteinheit	DIN EN ISO 105 B02	≥ 5
Wasserechtheit	DIN EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3 - 4
Einsatzbereich		Innenbereich

Technische Veränderungen, die der Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

\*Werte entsprechen der getufteten Rohware. Es kann zu produktionsbedingten Abweichungen infolge starken Pressens kommen.